

# FACTORY CAT

## Laveuse Industrielle Électrique

Série **XR**

Robustesse industrielle

Alimenté par piles: sans émanations nocives pour les  
environnement sensibles

Machine offrant la meilleure productivité dans sa  
classe:

- Gros réservoirs 257 Lt (57 gal can 68 gal us),
- Largeurs de nettoyage de 34", 40" ou 46"
- Jeux de batteries avec ou sans entretien
- Plusieurs modèles et options
- Pression des brosses programmée
- Option laveuse qui balaye en même temps



### Équipement standard :

Jeu de batteries 36V - 325 Ah  
Chargeur automatique intégré  
Frein automatique  
Levée automatique du racloir en marche arrière  
Écran ACL (LCD) avec (3) compteurs: contact, traction, brosses;  
indicateur de pression des brosses, du débit, du vacuum, des batteries;  
codes de diagnostics  
Choix de deux (2) brosses ou tampons  
Pare-chocs arrière et avant en acier  
Gros rouleaux de protection en poly  
Phares, klaxon, alarme de marche arrière

### Principales options

#### Balais (2) latéraux avant

Boîtier des brosses en acier inoxydable

Verrouillage du contremaître (pression de brosses)

Jeux de batteries 395Ah, batteries sans entretien, **batterie industrielle 440 Ah**

Unité jet et aspiration autonome pour endroits difficile d'accès

Portes latérales en acier (pour la cage des brosses)

Réservoirs de en acier inoxydable de **322 litres**

Gros bouton rouge arrêt d'urgence

Pneus gris non marquants

Interrupteur dans le siège

Ceinture de sécurité

Feu stroboscopique



Toit de protection

**De SERRES McConvry**

6529 Hutchison, Montréal Qc. Canada H2V 4C9

tél:(514)273-4463 fax: (514)273-9194

[info@deserres.com](mailto:info@deserres.com)

Modèles :	XR34-D et XR40-D brosses-disques	XR34-C et XR40-C brosses cylindriques
<b>CONSTRUCTION / DIMENSIONS</b>		
Réservoir :	Poly Roto moulé 7/16"	Poly Roto moulé 7/16"
Châssis :	Acier 3/16" - jauge 7, plaqué	Acier 3/16" - jauge 7, plaqué
Roues motrices :	(1) X 12" x 4" (autres choix, voir options)	(1) X 12" x 4" (autres choix, voir options)
Roues arrière « cushion » :	(2) X 14" x 5"	(2) X 14" x 5"
Dimensions châssis L x L x H	69" X 36" X 59" excluant tête de lavage	69" X 36" X 59" excluant tête de lavage
Poids (sans batteries) :	1,230 lb - 558 kg	1,230 lb - 558 kg
Poids (avec batteries) :	1,950 lb - 885kg	1,950 lb - 885kg
<b>BROSSES :</b> <b>CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA PRESSION - 5 RÉGLAGES PRÉ-PROGRAMMÉS: 0 - 350 lb !</b>		
Brosses ou Tampons :	<b>XR34-D</b> (2) x 17" <b>XR40-D</b> (2) x 20"	<b>XR34-C</b> (2) x 32" x 7" <b>XR40-C</b> (2) x 38" x 7" <b>XR46-C</b> (2) x 44" x 7"
		
Puissance moteurs brosses :	(2) X 1.5 hp pour 3.0 hp total	(2) X 1.5 hp pour 3.0 hp total
Pression et Vitesse brosses :	0 - 350 lb, 270 tpm	0 - 350 lb, 750 tpm
<b>BATTERIES</b> jusqu'à 4½-5½ heures avec option 2		
Batteries - Standard	6 x 6V, 325 Ah, chargeur automatique intégré 36V - 36 Amp	
Batteries - Option 1	6 x 6V, 395 Ah, chargeur automatique intégré 36V - 36 Amp	
Batteries - Option 2	Batteries sans entretien 6 x 6V, 395 Ah AGM, chargeur automatique intégré 36V - 33 Amp	
Batterie Industrielle - Option 3	36v - 440 Ah avec connecteur gris 175 et chargeur externe 45 Amp - 36V / simple phase 208V	
<b>SYSTÈME DE SOLUTION - EAU PROPRE :</b> Débit assisté par pompe. Filtre inox en ligne		
Réservoir eau propre - solution:	257 Lt ( 57 gal can 68 gal us )	
Option Réservoirs (2) en inox	322 Lt ( 71 gal can 85 gal us ) en acier inoxydable	
Débit d'eau propre, réglable	de 0 à 5.7 litres/min.	
<b>SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION :</b> réservoir avec dessus ouvrant complètement et basculant vers l'arrière		
Réservoir de récupération nettoyable :	257 litres (57 gal Can / 68 gal US)	
Moteurs de Vacuum :	2 x 1.0 hp, 70 cfm, 67 dB	
Bac à rebus amovible :	n/d	Bac à rebus amovible inclus
Largeur du racloir (squeegee) :	53" à décrochage automatique + racloirs latéraux pour garder l'eau sous l'appareil	
Lames du racloir (squeegee)	Linatex ou Caoutchouc (avec système de remplacement rapide des lames )	
Boyau de vidange:	2" diam.	
<b>ENTRAÎNEMENT</b>		
Moteur-Transmission:	3.0 hp, scellé	
Vitesse:	Variable 0 - 8 km/h	
Rayon de braquage	72"	
<b>PRODUCTIVITÉ</b>		
Chemin de nettoyage et nettoyage surface/heure optimum	<b>XR34 :</b> 34" 40,000 pi. <sup>2</sup> /h (3,700 m <sup>2</sup> /h) <b>XR40 :</b> 40" 46,000 pi. <sup>2</sup> /h (4,250 m <sup>2</sup> /h) <b>XR46 :</b> 46" 52,000 pi. <sup>2</sup> /h (4,800 m <sup>2</sup> /h)	
<b>Garantie du fabricant:</b> 10 ans réservoirs, 3 ans pièces, 1 an batteries, 1 an main d'œuvre, 3 mois déplacements		



série **XR**

**FACTORY CAT**



Le réservoir bascule pour faciliter le nettoyage et pour un accès libre au composantes

Double vacuums avec silencieux. Pompe pour un débit constant de la solution



Réservoir avec couvercle pour simplifier le nettoyage. Tamis pour retenir les débris.

Modèle XR40-C  
à brosses cylindriques  
qui balaye en même temps

BROSSES CYLINDRIQUES \*  
\* Ramasse Débris

